

酒师附小办公家具采购项目成交公告

甘肃方达招标咨询有限公司受酒泉师范学校附属小学的委托,对酒师附小办公家具采购项目以竞争性磋商的方式进行采购,磋商小组于2025年8月19日确定成交供应商。现将采购结果公布如下:

一、**采购文件编号:**GSFD(2025)-093 号

二、**采购时间:**2025年8月19日15:00时

三、**采购公告发布时间:**2025年8月8日

四、**成交结果内容:**

一包:三门书柜15组、学生课桌椅1000套;

二包:教室定制书柜、储物柜、讲桌20组;

五、**采购预算金额:**¥778500.00元、大写:柒拾柒万捌仟伍佰元整;

一包预算金额:¥478500.00元、大写:肆拾柒万捌仟伍佰元整;

二包预算金额:¥300000.00元、大写:叁拾万元整;

六、**成交供应商名称、地址和成交金额:**

一包成交供应商名称:酒泉华都商贸有限公司

统一社会信用代码:91620902581159115F

联系人:刘晓梅 联系电话:13809371698

地 址:甘肃省酒泉市肃州区广场东路洪洋商业广场负一层

成交金额:¥468850.00元 大写:肆拾陆万捌仟捌佰伍拾元整

评审得分:97分

二包成交供应商名称:酒泉富兴商贸有限公司

统一社会信用代码:916209020911588146

联系人：张富勋 联系电话：13909376377

地 址：甘肃省酒泉市肃州区东南街街道飞天路 5 号东洲家具城综合馆 009 号

成交金额：¥268800.00 元 大写：贰拾陆万捌仟捌佰元整

评审得分：93 分

七、磋商小组成员名单：王琰、胡亮、张仲钦

八、代理费收取标准及金额：采购代理服务费用按照国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299 号）文件规定，由采购代理机构向成交商收取代理费¥6773.00 元（一包：4163 元，二包：2610 元）。

九、采购项目联系人姓名和电话：

采购人：酒泉师范学校附属小学

联系人：韩瑞翔 联系电话：15339770821

地址：肃州区东文化街 42 号

采购代理机构：甘肃方达招标咨询有限公司

联系人：王文秀 联系电话：13309371345

地址：酒泉市肃州区成林大厦 1 号楼(圣富家园)1-10-3 号

十、供货期：15 日历天；

十一、是否 PPP：否

十二、成交结果公示期限：1 个工作日

甘肃方达招标咨询有限公司

2025 年 8 月 20 日

一包									
序号	名称	规格型号（技术参数）	数量	单位	单价（元）	总价（元）	品牌	制造厂	备注
1	塑钢可调螺丝升降式C型腿课桌椅	一、课桌 桌面：1. 材质：新型校用课桌桌面采用 ABS 塑胶一体注塑成型。在课桌面做塑面硬化处理，以增加桌面的表面硬度，达到抗污防腐，耐磨抗划伤的功效，有效解决在使用过程中学生肆意涂画，灰尘、水渍、汗渍造成桌面污浊不堪，不易清洁的问题，亦可更有效保护桌面不变色，不退色。 2. 桌面尺寸：650mm×450mm×21mm±5mm。 3. 功能与安全性： (1) 桌面长方形平整使用更宽敞，桌面靠胸前端处有一内弧造型设计。四周及底部完全不得有毛边，都得倒圆角光滑不刮手。 (2) 表面得需有细蚀纹(咬花), 不得有反光现象。 4. 组合设计：面板底部有强化安全承重之设计。锁入双钢管支撑，并与面板底部平齐。尺寸规格为口径 15mm×30mm±1.0mm×壁厚 1.0mm。 书兜：1. 材质及工艺：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型，含左右双挂钩。不得采用回收料、再生料生产。原材料中 SGS 8 大重金属铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒等含量检测符合合格标准。 2. 尺寸大小： 内径：454mm×345mm×140mm±10mm。 外径：583mm×380mm×150mm±10mm。 3. 功能与安全性： (1)*书箱内前沿位置设计有梯形凹槽，可放置文具如笔、橡皮擦、直尺等小物件。 (2) 书箱底部设计有排水槽。*排水槽 55mm×5mm-1mm 长缝 22 条, 27mm×5mm-1mm 短槽缝 24 条。设计槽缝一方便书兜内清洁，可直接冲水清洗，利排水、易擦	300	套	435.00	130500.00	达亮	长泰达亮教育器材有限公司	无

	拭。二书兜内通风干燥,不潮湿。三书兜内透光,易查找内置物品。书箱向后端设计有1~3度的斜坡,可防止放置在书兜里的物品从兜口往外掉出来。书箱底部外侧有横向6条、纵向3条加强筋,加固书兜承重,亦不易变形。 (3)书兜三墙面弧型设计有效增大内部容积。 (4)书兜左右两侧各有连体多功能塑胶挂钩,用于挂置物品如抹布、拎袋、水壶等;中间半圆开口可直接卡放矿泉水、饮料等塑料瓶。挂钩承重:静载15KG。 (5)书兜外围无注塑毛边,采用圆弧倒角。 4.侧面横切插管。 钢制脚架:1.材质及形状:采用符合中国国家标准面包形亮光钢管、面包管亮光钢管组合焊接采用机械手臂焊接,所有焊接部位必须满焊而成,结构需牢固,长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成钢管架,焊接部位牢固,需无脱焊、虚焊、焊穿;焊缝均匀,需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 2.尺寸:桌脚贴地部与上部弯管尺寸为面包形口径30mm×45mm±1mm×壁厚1.4mm,桌脚上部活动立管钢管尺寸为面包形口径23mm×35mm±1mm×壁厚1.4mm;二桌脚贴地连接横钢管尺寸为面包形口径20mm×30mm±1mm×壁厚1.2mm。 3.表面涂装:焊接完成后的钢管架,表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末,经高温粉体烤漆,不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀;涂层需光滑均匀,色泽一致,需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰,需无明显粒子、涨边现象。 4.底座C字弯管左右组合焊接外型配合定制M8插销螺丝,升降结构合理、顺畅、安全。 5.产品必须符合QB/T 4071-2010 标准,无断裂或豁裂,手掀压各部件无永久性松动,零部件无严重影响使用功能的磨损或变形,五金连接件不松动,活动部件开关灵便。 6.升降定位孔孔径小于5mm,符合强制性国家标准GB28007-2011《儿童家具						
--	--	--	--	--	--	--	--

	通用技术条件》中孔及间隙的大小，保护学生的安全。 前后脚垫：1. 材质：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出成并用圆头十字自攻螺丝锁付,桌子前脚垫左右各需配 1 个水平调节*塑钢胶料 POM 螺丝,使桌面保持平衡不倾斜不可采用回收料生产。 2. 前脚尺寸：长 100mm×宽 38mm×高 57mm,垫跟厚度 8mm±2mm；后脚尺寸：尺寸：长 115mm×宽 38mm×高 58mm,垫跟厚度 8mm±2mm。 3. 贴地脚垫宽大与地面接触平稳安全。 螺丝高低调节：1. 材质及形状:采用符合中国国家标准面包形亮光钢管和定制 M8 螺丝组合而成，结构需牢固，长时间使用不得产生摇晃 、松散的现象。 2. 功能：定制 M8 螺丝分为螺母与插销两部分，螺母与插销采用螺纹连接，插销部份无螺纹用于伸缩内管升降孔卡位，可重复拆卸长久使用不滑牙。外管设有防脱落圆孔台阶，用于螺纹部位锁紧。 标识刻度：1. 工艺：采用激光镭射打标，字迹清晰、工整不变形，永久不会变色、脱落。可打校名、编码、校徽。 2. 功能与工艺:*调整立管左右同步上升或下降使定位更加精准确实，调整刻度从 640mm~790mm。升降是每格 3 公分，可升降 15 公分行程。 二、课椅 靠背坐垫：1. 材质及工艺：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。不采用回收料、再生料生产，原材料中 SGS 8 大重金属铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒等含量检测符合合格标准。 2. 靠背尺寸：400mm×290mm±10mm；坐垫尺寸：405mm×379mm±10mm。。 3. 功能： （1）靠背与钢管结合方式，采用直插套管卡扣式紧固，无外露螺丝等紧固件。牢固稳定无摇晃、松动现象。 （2）靠背呈向外弯弧曲面设计造型，符合人体工学要求。 （3）靠背曲面有蜂窝孔设计，利于背部散热透气，孔直径均小于 5mm。						
--	---	--	--	--	--	--	--

	4. 座垫前端有两处下凹设计,坐时腿部更服贴,达到久坐无压迫,更具舒适感;座垫深部有内陷设计,坐时包覆臀部,具有捧托感,舒适度佳,久坐不劳累。 *座垫曲面有蜂窝孔设计,利于臀部透气散热,孔直径均小于 5mm。 钢制脚架: 1. 材质及形状: 采用符合中国国家标准面包形亮光钢管、面包管亮光钢管组合焊接*所有焊接部位必须满焊而成,结构需牢固,长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成钢管架,焊接部位牢固,需无脱焊、虚焊、焊穿;焊缝均匀,需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 2. 尺寸: 椅座贴地钢管尺寸为面包形 30mm×45mm±1mm×厚 1.4mm; 椅子横杆尺寸为面包形 20mm×30mm±1mm×厚 1.2mm; 椅脚上部活动立管钢管尺寸为椭圆形 23mm×35mm±1mm×厚 1.4mm; 靠背弯管钢管尺寸为面包形 20 mm×30 mm×±1mm 厚 1.2mm,椅座补强钢管尺寸为面包形 20 mm×30 mm×±1mm 厚 1.2mm。 3. 表面涂装: 焊接完成后的钢管架,表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末,经高温粉体烤漆,不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀涂层需光滑均匀,色泽一致,需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰,需无明显粒子、涨边现象。 4. 底座 c 字弯管左右组合焊接外型配合手摇升降结构合理、顺畅、安全。 5. *产品必须符合 QB/T 4071-2010 标准,无断裂或豁裂,手掀压各部件无永久性松动,零部件无严重影响使用功能的磨损或变形,五金连接件不松动,活动部件开关灵便。 前、后脚垫: 同课桌参数一致。 螺丝高低调节: 同课桌参数一致。 标识刻度: 1. 工艺: 采用激光镭射打标,字迹清晰、工整不变形,永久不会变色、脱落。 2. 功能与工艺:*调整立管左右同步上升或下降使定位更加精准确实,调整刻度从 360mm~460mm。 椅篮: 1. 材质: 采用环保 PP 塑料一级新料一体射出成型,色彩多变可以与其它						
--	---	--	--	--	--	--	--

		塑胶件百搭，质轻耐用易清洗。 2. 尺寸:内径长 264mmx 宽 327mmx 高 114mm±5mm 3. 功能: 篮底部小于 5mm 的排气孔，便于清洗排水通气干燥快，也不会堆积小垃圾。							
2	手摇可调式课桌椅	一、课桌 桌面: 1. 材质: 新型校用课桌桌面采用 ABS 塑胶一体注塑成型。在课桌面做塑面硬化处理，以增加桌面的表面硬度，达到抗污防腐，耐磨抗划伤的功效，有效解决在使用过程中学生肆意涂画，灰尘、水渍、汗渍造成桌面污浊不堪，不易清洁的问题，亦可更有效保护桌面不变色，不退色。 2. 桌面尺寸: 650mm×450mm×21mm±5mm。 3. 功能与安全性: (1) 桌面靠胸前端处有一内弧造型设计。 (2)*桌面两侧与前沿设置一门字型宽度 13mm 防落凸条，凸高 3mm 总长度为 1440mm±10mm。 (3) 桌面四周及底部完全不得有毛边，都得倒圆角光滑不刮手。 (4) 表面得需有细蚀纹(咬花), 不得有反 光现象。 (5) 桌面前端处设置有一长型放笔凹形槽尺寸为 :500mm×15mm±10mm。 4. 组合设计: 面板底部有强化安全承重之设计。锁入二支钢管支撑，并与面板底部平齐。尺寸规格为 15mmx30mmx1.0tx500mm±5mm 书箱: 1. 材质: 采用环保 PP 塑料一级新料一体射出成型包含双挂钩，不可采用回收料生产，*书箱必需符合 SGS 8 大重金属铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒、检测合格。 2. 内径尺寸: 455mm×340mm×140mm±10mm。 外径尺寸: 530mm×350mm×150mm±10mm。 3. 功能与安全性: (1)*书箱内部前沿设有梯形凹处方便笔, 橡皮擦, 刀片, 抹布, 等等小文具储放。	700	套	448.00	313600.00	达亮	长泰达亮教育器材有限公司	无

	(2) 书箱底部有排水槽缝设计,*排水槽长缝不少于 24 条,短槽缝不少于 30 条,每条长槽缝 55mm×5mm±1mm,短槽缝 27mm×5mm±1mm,*书箱向后端有倾斜 1~3 度的设计,主要功能是防止书本文具不易向前掉落,槽缝功能清洗或擦拭底部易排水通风干燥,书箱底部有横向 6 条、纵向 3 条加强筋。 (3)*书箱三墙面为弧型设计主要增加置入容积。 (4)*书箱两侧有二个多用途挂钩能挂抹布、书包、背包、*中间半圆开口可以放置矿泉水瓶,二钩多用途挂更多,在静止状态下可以承载 10KG 的挂物承重,挂钩尺寸为宽 85mm*深 35mm*高 28mm。 桌脚钢管: 1. 材质及形状:采用符合中国国家标准椭圆形亮光钢管、矩形管亮光钢管组合焊接所有焊接部位必须满焊而成,结构需牢固,长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成钢管架,焊接部位牢固,需无脱焊、虚焊、焊穿;焊缝均匀,需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 2. 尺寸:桌脚贴地部与上部弯管尺寸为椭圆形 30mm×60mm±1mm×厚 1.4mm,桌脚上部活动立管钢管尺寸为椭圆形 23mm×50mm±1mm×厚 1.4mm;连接书箱 T 型支架钢管尺寸椭圆形 20mm×40mm±1mm×厚 1.2mm,二桌脚贴地连接横钢管尺寸为椭圆形 20mm×40mm±1mm×厚 1.2mm。 3. 表面涂装:焊接完成后的钢管架,表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末,经高温粉体烤漆,不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀;涂层需光滑均匀,色泽一致,需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰,需无明显粒子、涨边现象。 4. 底坐 Z 字弯管左右组合焊接外型配合手摇升降结构合理、顺畅、安全。 5. 产品必须符合 QB/T 4071-2010 标准,无断裂或豁裂,手掀压各部件无永久性松动,零部件无严重影响使用功能的磨损或变形,五金连接件不松动,活动部件开关灵便。 前、后脚垫: 1. 材质:采用环保 PP 塑料一级新料一体射出成并用圆头十字自攻螺丝锁付。桌子前脚垫左右各需配 1 个水平调节*塑钢胶料						
--	--	--	--	--	--	--	--

	POM 螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 前脚尺寸:长 73mm×宽 50mm×高 71mm, 垫跟高 8mm±2mm; 后脚尺寸:长 196mm×宽 50mm×高 85mm, 垫跟厚度 8mm±2mm。 3. 贴地脚垫宽大与地面接触平稳安全。 手摇组件: 1. 手摇可调式结构:*由改性 PA6+GF(尼龙+纤维) 塑胶包碳钢棒注塑成升降丝杆、丝杆套、组合成腿部升降器由中间传动轴连接左右腿可以同时升降,*采用千斤顶的原理由下往上顶可以保证结构高强度和坚固性耐用, 使用更顺畅。 2. 功能与安全性:外观无外露触手螺丝五金件学生使用无安全隐患, 左右腿都可以调整高度。 3. 手摇柄交由师长保管学生无法任意私自调整课堂整齐化一。 尺规刻度: 1. 材质:*采用激光雷射打标机, 保证刻度尺永久不掉色。 2. 功能与工艺:*调整立管左右同步上升或下降使定位更加精准确实, 调整刻度从 70cm~79cm*适合中高年段学生使用, 符合国标(GB/T3976-2014) 0~3 号学生课桌标准。 二、课椅 靠背: 1. 材质: 采用环保 PP 塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产,*靠背必需符合 SGS 8 大重金属铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒、检测合格。 2. 尺寸: 380mm×290mm±10mm。 3. 功能: (1) 靠背与钢管结合方式, 得需采用直插式, 不得采用螺丝锁付, 必需牢固稳定不得出现摇晃现象。 (2) 靠背必需呈弯弧曲面设计合乎人体工学。 (3) 靠背曲面必需有*5 条槽缝设计使背部排热通风, 尺寸为 263mm~268mm×4.5mm±3mm。						
--	---	--	--	--	--	--	--

	坐垫：1. 材质：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产，*坐垫必需符合 SGS 8 大重金属铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒、检测合格。 2. 尺寸：385mm×400mm±10mm。 3. 座垫前端有两下凹可使坐下时腿部能服贴座垫，进而达到长时间乘坐不压迫；座垫中间有一内陷处可使坐下时臀部能服贴座垫，进而达到长时间乘坐臀部不劳累。*座垫 5 条尺寸:249mm~279mm±3mm, 槽缝设计需通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过 5mm。 椅钢架：1. 材质及形状：采用符合中国国家标准椭圆形亮光钢管、矩形管亮光钢管组合焊接而成，结构需牢固，长时间使用不得产生摇晃 、松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 2. 尺寸：椅座贴地钢管尺寸为椭圆形 30mm×60mm±1mm×厚 1.4mm；椅子横杆尺寸为椭圆形 20mm×40mm±1mm×厚 1.2mm；椅脚上部固定立管钢管尺寸为椭圆形 30mm×60mm±1mm×厚 1.4mm；椅脚上部活动立管钢管尺寸为椭圆形 23mm×50mm±1mm×厚 1.4mm；靠背弯管钢管尺寸为椭圆形 16.5 mm×34 mm×±1mm 厚 1.2mm，椅座补强钢管尺寸为椭圆形 16.5 mm×34 mm×±1mm 厚 1.2mm。 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象。 4. 功能：*左右脚架各加装一组高低调节钮。調節坐高可從坐高. 从 350mm 調至坐高 450mm±10mm，每一阶间隔 20mm。调节高度时，不需使用任何工具，仅需数秒即可调出所需的高度。 脚垫：1. 材质：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。并用圆头十字自攻螺丝紧固。课椅后侧两只脚垫底部有一只水平调节塑钢 POM 螺栓。当地面						
--	--	--	--	--	--	--	--

		不平时,可通过调节水平螺栓,使座垫保持平衡不倾斜。不得采用回收料、再生料制造。 2. 尺寸:长 93mm×宽 69mm×高 50mm,垫跟高 10mm±2mm。 尺规刻度: 1. 材质:*采用激光雷射打标机。 2. 功能与工艺要求:*使调整定位更加确实,调整刻度从 36cm~46cm 共 6 阶段。 手摇组件: 1. 手摇可调式结构:*由改性 PA6+GF(尼龙+纤维)塑胶包碳钢棒注塑成升降丝杆、丝杆套、组合成腿部升降器由中间传动轴连接左右腿可以同时升降,*采用千斤顶的原理由下往上顶可以保证结构高强度和坚固性耐用,使用更顺畅。 2. 功能与安全性:外观无外露手螺丝五金件学生使用无安全隐患,左右腿都可以调整高度。 3. 手摇柄交由师长保管学生无法任意私自调整课堂整齐化一。 塑胶置物篮: 1. 材质:采用环保 PP 塑料一级新料一体射出成型,色彩多变可以与其它塑胶件百搭,质轻耐用易清洗。 2. 尺寸:外径长 402mmx 前宽 318mmx 后宽 290mm 高 90mm±5mm 3. 功能: (1)塑胶置物篮采前方开口宽大有一凹切口深 40mmX 宽 280mm±5mm 方便取物。 (2)篮二侧边及后侧边必须有共 26 条眼睛型排气孔,底部必须有 5 条交错位由大椭圆至小圆共 50 个排气孔便于清洗排水通气干燥快,也不会堆积小垃圾。 塑胶扣件: 1. 材质:采用环保 ABS 耐冲击塑料一级新料一体射出成型耐冲击强,不可采用回收料生产。 2. 尺寸: (1)前扣尺寸:110mm×19mm×26.5mm±3mm。 (2)后扣尺寸:110mm×30mm×30mm±3mm 3. 功能:前扣设计为柱位锥度嵌入后扣锥度孔位,合起抱紧椅脚上部固定立管,用螺丝锁紧,拉住椅篮压靠住椅子横杆,能抗踩踏。多一项选择,易于加						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		装在未有椅篮的课椅							
3	三门书柜	规格尺寸：≥1200*400*2000mm 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：E1 级实木颗粒板基材，厚 18mm，E1 级实木颗粒板基材符合 GB/T 4897-2015《刨花板》及 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检验标准，含水率≤6.5%；静曲强度≥12MPa；弹性模量≥2600MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤5%；握螺钉力：板面≥1050N，板边≥800N；甲醛释放量≤0.05mg/m³。 二、结构/配置： 1、上为木框钢化玻璃掩门，下木掩门；，玻璃是透明玻璃，铝合金边框采用窄边框。 三、五金配件： ①缓冲门铰链：参照 GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2021、GB/T3280-2015、GB/T 6461-2002、GB/T 11253-2019、GB/T 228.1-2021、GB/T 30648.1-2014、GB/T 1741-2020、GB/T 21866-2008 的检测依据，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）：镀（涂）层对基体的保护等级为 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级（10 级最好，0 级最差）；过载：垂直向下静载荷（商用型/30kg）、水平侧向静载荷（商用型/70N）均符合要求；功能：操作力、垂直静载荷（商用型/20kg）、水平静载荷（商用型 40N）、耐久性（80000 次）、下沉量均符合要求；耐腐蚀（18h）直径 1.5mm 以下锈点≤0 点/dm²，其中≥1.0mm 锈点 0 点（距离边缘棱角 2mm 以内不计）；抗菌性能（抗菌率）≥99.7%；耐霉菌性等级为 0 级（0 级最好，4 级最差）；金属件喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；产品有害物质限量（产品涂层和覆面层中可溶性金属）铅、	15	组	1650.00	24750.00	华都	中山华都家具有限公司	无

		镉、铬、汞均未检出；耐冲击性：无剥落、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层附着力为 1 级；耐液体性（0.9%氯化钠溶液）100h 试验后无起泡、无剥落、无粉化；下屈服强度 Re1 为 289MPa、断手伸长率 A/%≥51、抗拉强度≥690MPa ②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准；外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷，塑料部位表面光洁平滑，无裂纹划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致均符合要求；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N；金属镀层抗盐雾：18h，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2mm 以内的不计)无锈点 四、工艺/其它说明： 1、全自动 PVC 封边条封边工艺：厚 1.0mm，耐磨性：磨 30r 后应无露底现象；耐开裂性(耐龟裂性)≥2 级；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属)：铅、镉、铬及汞≤2mg/kg；氯乙烯单体≤0.1mg/kg。							
4	合计	大写：肆拾陆万捌仟捌佰伍拾元整				468850.00			

二包									
序号	名称	规格型号（技术参数）	数量	单位	单价	总价	品牌	制造厂	备注
1	定制讲桌	定制讲桌尺寸：≥长 1400mm×宽 500 mm×高 750mm。 讲桌旁储物柜尺寸：≥长 1400mm×宽 400mm×高 725 mm。 要求：①桌腿为金属件外观；②安全性能-结构性能；③金属喷漆涂层理化；④力学性能；⑤甲醛释放量；⑥重金属含量；⑦挥发性有机化合物等均符合国家规范标准要求。 1、桌腿：定制金属桌腿，高度 780 2、桌面：采用 E0 级厚 25mm 实木颗粒板。 3、讲桌旁储物柜柜体：采用龙牌 ENF 级生态板，板厚 18mm。型号：清风醉霞-2。 4、门板：采用 E0 级厚 18mm 实木颗粒板。 5、铰链五金件：依据 HG/T 2006-2006 的检测标准；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 6、五金拉手：依据 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准；外观性能要求：金属件	20	套	1860	37200	向氏鑫源	中山市向氏鑫源家具有限公司	无

		的管材、焊接件、电镀层检测结果为未见缺陷，单项评价都为合格；中性盐雾（≥205h）：镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级。							
2	八字形储物柜	八字形储物柜规格：≥长 5200mm×宽 400mm×高 1200mm。 1、工艺：采用 18mm 覆膜胶膜纸饰面细木工板、定制加工异型柜体，门板采用定制柜体同色板材，同时满足 48 个小柜门，两个卫生用具柜门 2、八字形储物柜柜体：采用龙牌 ENF 级生态板，板厚 18mm。型号：清风醉霞-2。 3、门板：采用 E0 级厚 18mm 实木颗粒板。 4、柜体安装五金件：依据 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》，GB/T10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准；外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷，单项评价都为合格；中性盐雾（205h）：镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级。 5、铰链五金件：依据 HG/T 2006-2006 的检测标准；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 6、五金拉手：依据 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》，	20	套	7537	150740	向氏鑫源	中山市向氏鑫源家具有限公司	无

		GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准；外观性能要求：金属件的管材、焊接件、电镀层检测结果为未见缺陷，单项评价都为合格；中性盐雾（≥205h）：镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级。							
3	石英石台面	八字形储物柜台面规格：≥长 5800mm×宽 450mm×厚 15mm。 1、加工和安装的基本准则：精准测量，确保无误。 使用合适的场地、工具和科学方法进行冷水切割、拼接、开槽、安装、抛光等加工工序，确保加工的严谨性。 完整地传达台面清洁、维护等基本常识给用户。 接八字形储物柜台面应由三块板材拼接而成，拼接位置选在角落。 开孔、挖槽应尽量在厂内进行，选择圆角开孔以降低开裂率。 台面现场拼接处打磨抛光一定要与其他部位同色，进行统一水平度的抛光处理。 2、硬度、吸水率、耐热等方面的性能： 石英石台面的硬度可达 7 级，部分品牌掺杂钙粉的硬度只有 3-4 级，容易被划花。	20	套	1643	32860	向氏鑫源	中山市向氏鑫源家具有限公司	无

		台面厚度和开孔工艺决定了抗冲击力度。 耐热测试显示,石英石台面能承受 180℃油锅长期接触和 300℃高温短时间接触无影响。 吸水率低,污物难以渗入,极易打理边飞溅,并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。							
4	定制书架	书架: ≥长 1200mm*高 800mm*深 320mm 定制书架: 定制实木颗粒板材工艺,颜色可选,层板两侧采用圆角定制,以免磕碰到学生。	20	套	2400	48000	向氏鑫源	中山市向氏鑫源家具有限公司	无

